



Maksimum Giriş Basıncı / Maximum Inlet Pressure : 24 Bar

Maksimum Sıcaklık / Maximum Temperature : 200 °C

Çıkış Basıncı / Outlet Pressure 1-6 bar or 4-10 bar

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
1	Manometre / Manometer	PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
2	Üst Kapak / Upper Cover	PASLANMAZ ÇELİK / SS316
3	U-Yüzük / U-ring	Viton
4	Piston / Piston	PASLANMAZ ÇELİK / SS316
5	Vana Contası / Valve Gasket	Viton
6	Piston Mili / Piston Shaft	PASLANMAZ ÇELİK / SS316
7	Gövde / Body	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
8	Diyafram / Diaphragm	Viton
9	Sızdırmaz yüzüğü / Seal Ring	Viton
10	Yay / Spring	PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
11	Kapak / Cover	PASLANMAZ ÇELİK / SS316
12	Pul / Washer	Prinç / Brass
13	Regülatör vidası / Regulator Screw	PASLANMAZ ÇELİK / SS316

BOYUTLAR / DIMENSIONS

ÇAP / SIZE BSP	H	L	Kvs Değeri Kvs Value (m ³ /h)	Max.Çalışma Basıncı / Max. Operating Pressure		Ağırlık Weight kgs
				Bar		
1/2"	182	85	1,2	25		
3/4"	182	85	1,3	25		
1"	201	95	1,6	25		
1 1/4"	324	104	4,2	25		
1 1/2"	331	108	4,5	25		
2"	349	147	7,2	25		