



Main parts and materials / Specification

Applicable Fluid	Water	
Working Pressure	Less than 1.0Mpa	
Suitable Temperature	80°C or less	
Connection Method	KS PT Screwed	
Hydraulic Test	2.94Mpa	
Material	Body	SSC13
	Trim	STS 304/TEFLON

Outline and connecting measurement


Size	15	20	25	32	40	50
L	52	68	76	88	100	117
H	60	75	84	93	98	113

*본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

스테인리스 플랜지형 볼 밸브(1MPa)



KCW-2013-0295



Main parts and materials / Specification

Applicable Fluid	Water	
Working Pressure	Less than 1.0Mpa	
Suitable Temperature	120°C	
Connection Method	10K Flanged	
Test	2.94Mpa(water)	
Material	Body	SSC13
	Trim	STS304/TEFLON

Outline and connecting measurement

Size	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229	356	394	457	532	610
H	75	85	93	96	115	121	149.4	162	214.5	239	270.7	340	500	520

*본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

스테인리스 후드 밸브(1MPa)



Main parts and materials

Applicable Fluid	Water	
Working Pressure	Less than 1.0Mpa	
Suitable Temperature	120°C	
Connection Method	10K Flanged	
Test	1.5Mpa(water)	
Material	Body	SSC13
	Trim	SSC13

Outline and connecting measurement

Size	40	50	65	80	100	125	150	200
D	140	155	175	185	210	250	280	330
H	125	145	170	196	230	275	320	385

*본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.