



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-OKEV/Y Oransal kalkışlı yaylı emniyet ventilleri, sıcak ve soğuk su sistemleri asit ve alkali özelliği bulunmayan ayrıca yanıcı olmayan akışkanlarda tercih edilirler. NST-OKEV/Y Proportional lift safety valves with springs are preferred in hot/cold water systems, fluid that no properties of acid and alkaline and also not flammable.

NO	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	GG25 –EN GJL 250 / GGG 40 –EN GJS 400-15
2	KAPAK / COVER	GG25 –EN GJL 250 / GGG 40 –EN GJS 400-15
3	SİT / SEAT	X5CrNi18-8 –AISI 302
4	YAY / SPRING	X12CrNi18 8 –AISI 302
5	KLAPE / FLAP	X5CrNi18 10 –AISI304
6	MİL / SHAFT	X5CrNi18 10 –AISI304

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (° C) THE RANGE OF OPERATING TEMPERATURE (° C)	16 BAR BASINÇTA -10 / 120 13 BAR 200 ° C 11 BAR 250 ° C 10 BAR 300 ° C
BAĞLANTI BOYUTLARI / CONNECTION SIZES	TS EN 1092-2 (PN16)
ANMA BASINCI / NOMINAL PRESSURE (BAR)	PN6
ALINDAN ALINA BOYUTLAR / FACE TO FACE DIMENSIONS	TS EN 558
TASARIM / DESIGN	TS EN ISO 4126
TESTLER / TESTS	TS EN 12266-1

BOYUTLAR / DIMENSIONS

ÇAP / SIZE	D	L1	L	H
DN25	115	100	105	405
DN32	140	105	115	410
DN40	150	115	140	430
DN50	165	125	150	480
DN65	185	145	170	512
DN80	200	155	195	555

BAĞLANTILAR / CONNECTIONS	FLANŞLI / FLANGED					
ÇAPLAR / SIZES	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
AĞIRLIKLAR / WEIGHTS (KGS)	9,8	11,7	13,8	17	26,5	30

★ NOT: TAM KALKIŞLI ÜRÜNÜMÜZ İÇİN SATIŞ EKİBİMİZE DANIŞINIZ ★
PLEASE CONSULT OUR SALES STAFF FOR OUR FULL LIFT SAFETY VALVE